DocBook 설치 mini-HOWTO

정하녕

alita (at) kldp.org

이 문서에서는 DocBook DTD와 nwalsh stylesheet, jade를 Linux와 MS Windows(98, 2000)에 설치하는 방법에 대해 설명하고 있습니다. 이 문서의 내용들은 DocBook SGML v4.1을 기준으로 하고 있습니다. 차후에 XML에 대한 내용이 추가되면 좋겠지만 언제가 될 지는 알 수 없습니다. :)

고친 과정

고침 0.12001-09-26고친이 alita

첫 릴리즈

1. 머리글

이 문서에서는 DocBook을 사용하여 문서를 작성하고 html, rtf, dvi 등으로 변환하기 위해 필요한 기본적인 프로그램들과 파일들을 설치하는 방법에 대해 간략하게 소개하고 있습니다. 이 문서는 DocBook을 사용하는 방법에 대해서는 다루지 않습니다. 이에 관한 사항들은 이곳(http://docs.kldp.org)을 참고하시면 됩니다. 또한, DocBook에 대한 소개도 지면 관계상 생략합니다. 이 내용 역시 위의 링크를 참조하시면 됩니다. 그 외 설치를 하는 파일들에 대한 소개 혹은 관련 링크는 해당 내용에서 다룹니다.

참고**:** 문서 전체의 내용은 설치 순서를 따르며 각 순서마다 Linux의 경우와 MS Windows 계열[1]의 경우를 나눠서 설명합니다.[2]

1.1. 저작권 정보

이 문서는 GNU Free Documentation License (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) 버전 1.1 혹은 자유 소프트웨어 재단에서 발 행한 이후 판의 규정에 따르며 저작권에 대한 본 사항이 명시되는 한 어떠한 정보 매체에 의한 본문의 전재나 발췌도 무상으로 허용합니다.

1.2. 책임의 한계

본 저자는 문서의 내용이 야기할 수 있는 어떠한 결과에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 문서에서 내포하고 있는 정보들 및 예제들은 여러분이 알아서 활용하십시오. 비록 최선을 다

했으나 이 문서는 틀린 점이나 오류가 있을 수도 있습니다. 만약 여러분이 틀린 점을 발견했다면 꼭 저에게 알려 주시기 바랍니다.

1.3. 피드백

이 문서에 대한 발전적인 제안이나 수정사항, 문제점 등에 대한 피드백은 언제든지 환영합니다. <alita(at)kldp.org>로 메일을 보내 주십시오.

2. 필요한 프로그램들의 설치

2.1. DocBook DTD

DocBook DTD는 http://www.docbook.org/sgml/4.1/docbk41.zip에서 받을 수 있습니다. 실행파일이나 라이브러리가 아니기 때문에 Linux와 Windows 모두 같은 파일을 사용합니다. 이를 받은 후 임의의 디렉토리에 풉니다. 앞으로 이 디렉토리를 %DOCBK41%[3]으로 표기합니다.

2.2. ISO entity set

ISO entity set은 www.oasis-open.org/cover/ISOEnts.zip (http://www.oasis-open.org/cover/ISOEnts.zip)에서 받을 수 있습니다. 이를 %DOCBK41% 안에 풉니다. 그러면 `ISOpub`, `ISOtech`, `ISOnum` 같이 확장자 없이 이름이 ISO<entity>인 파일들이 풀립니다. `%DOCBK41%docbook.cat`을 보시면 마지막에 ISO entity sets 설정 부분이 있는데 이름이 `iso-<entity>.gml` 형식인 것을 알 수 있습니다. 따라서 이 `docbook.cat`을 고쳐서 `ISO<entity>` 형식으로 만들거나 `ISO<entity>` 형태인 파일들의 이름을 `ISO-<entity>.gml` 형태로 바꿔줍니다. 전자가 쉽겠죠? :)

> 참고: 여기 (http://www.oasis-open.org/cover/isoEntsExplained.html)에서 ISO entity set이 왜 필요한지를 설명합니다.[4]

2.3. Stylesheet

Stylesheet은 Normal Walsh의 Modular DocBook Stylesheet을 사용합니다. http://sourceforge.net/projects/docbook에서 직접 받을 수 있고 이 글을 쓰는 시점에서 최신 버전은 1.72입니다. 이 파일을 풀면 docbook이라는 디렉토리가 만들어지고 그 안에 파일들이 풀립니다. 이 docbook이라는 디렉토리는 %NWALSH%라 하겠습니다.

2.4. Jade

jade는 stylesheet을 이용하여 DocBook 문서를 html, rtf 등의 문서로 변환해 주는 대표적인 tool입니다. http://www.jclark.com/jade/#getting에 가시면 최신 버전을 받을 수 있습니다. 받은 파일을 적당한 디렉토리에 풉니다. 이 디렉토리는 %JADE%라 하겠습니다.

2.5. SGML_CATALOG_FILES

catalog file들의 위치를 지정해 주는 SGML_CATALOG_FILES라는 환경 변수를 설정해 줘야 합니다.

2.5.1. Linux

Bash 사용자

```
bash$ export SGML_CATALOG_FILES=$DOCBK41\docbook.cat;$JADE\catalog
```

Tcsh 사용자

```
tcsh$ setenv SGML_CATALOG_FILES $DOCBK41\docbook.cat;$JADE\catalog
```

2.5.2. Windows

command prompt 상에서

```
C:\>set SGML_CATALOG_FILE=%DOCBK41%\docbook.cat;%JADE%\catalog
```

하시거나 Windows 2000 계열은 내 컴퓨터→시스템 등록정보→고급→환경 변수→새로 만들기(N) 해서 추가해 주면 이후 실행되는 모든 프로그램들에 적용됩니다.

2.5.3.

이제, 다음과 같이 하면 됩니다. html로 변환할 때

```
C:\>%JADE%\jade -t sgml -d %NWALSH%\html\docbook.dsl filename.sgml
```

rtf로...

```
C:\>%JADE%\jade -t rtf -d %NWALSH%\print\docbook.dsl filename.sgml
```

tex로...

```
C:\>%JADE%\jade -t tex -d %NWALSH%\print\docbook.dsl filename.sgml
```

2.6. KLDP용 Stylesheet

http://docs.kldp.org/Stuff/kldp.dsl을 받아서 아무 디렉토리에다 복사합니다. 이 디렉토리는 %KLDP%라 하겠습니다. `kldp.dsl`을 열어서

```
/usr/lib/sgml/stylesheet/dsssl/docbook/nwalsh/html/docbook.dsl
```

라고 되어 있는 줄을

```
%NWALSH%/html/docbook.dsl
```

로,

```
/usr/lib/sgml/stylesheet/dsssl/docbook/nwalsh/print/docbook.dsl
```

을

```
%NWALSH%/print/docbook.dsl
```

로 바꿔줍니다.

이후 jade를 쓸 때는

```
C:\>%JADE%\jade -t sgml -i html -d %KLDP%\kldp.dsl#html filename.sgml
C:\>%JADE%\jade -t rtf -d %KLDP%\kldp.dsl#print filename.sgml
```

같이 써주면 됩니다.

주석

1. 이하 Windows
2. 실질적으로 두 OS간에 차이점이라곤 jade를 서로 다른걸 받아와야 한다는 것과 환경 변수를 나타내는 방법이 다르다는 것 밖에 없습니다.
3. Windows계열은 환경 변수를 %NAME%으로 표기하며 대소문자 구분이 없습니다. *inx에서는 물론 $NAME 형태이며 대소문자를 구분합니다.
4. 번역본은 저자 동의를 얻어서 추가하겠습니다.